

---

# BatterieMonitor Original Bedienungsanleitung



## **Garantiebedingungen**

**Anschrift:**

AHS-Tec  
Andreas Hermann  
Gerhart-Hauptmann-Straße 24  
93077 Bad Abbach

Tel.: 09405-9572245

Fax: 09405-9572246

E-Mail: [Support@ahs-tec.de](mailto:Support@ahs-tec.de)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.  
Sollte Ihr Produkt wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich bitte an die oben stehende Adresse.

**Bitte beachten Sie:**

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr und beginnt am Tag des Kaufs (Bei Warenversand am Tag der Lieferung).

Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden oder Mängel die aus folgenden Ursachen entstehen:

- Es werden Änderungen an dem Gerät vorgenommen.
- Das Gerät wird geöffnet.
- Nichtbeachtung der Einbauvorschriften.
- Äußere Einwirkungen durch Transport, Stoß, Schlag oder Ähnlichem.

Senden Sie Defekte oder beschädigte Geräte nicht unfrei ein, wenden Sie sich vorher an den Kundenservice. Auch nach Ablauf der Garantie besteht die Möglichkeit ihr Gerät durch den Kundenservice (nach Überprüfung und Erstellung eines Kostenvoranschlags) reparieren zu lassen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Garantiebedingungen</b> .....	2
INHALTSVERZEICHNIS.....	3
LIEFERUMFANG.....	3
<b>1. TEILEBEZEICHNUNG</b> .....	3
<b>2. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS</b> .....	4
<b>3. INBETRIEBNAHME</b> .....	4
<b>4. TECHNISCHE DATEN</b> .....	5
<b>5. ENTSORGUNG</b> .....	5
<b>6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	5
<b>SUPPORT</b> .....	6

## Lieferumfang

- AHS-Tec BatterieMonitor Sensor
- AHS-Tec BatterieMonitor Software (Optional wenn bestellt)

## 1. Teilebezeichnung

1. BatterieMonitor Sensor
2. Batterieanschluss schwarz / Minuspol (-)
3. Batterieanschluss rot / Plus (+)
4. Programmier Taste



## 2. Elektrischer Anschluss



Beim Anschluss an die Fahrzeugbatterie kann es zu Funkenbildung kommen. Unter gewissen Umständen kann dies zu einer Explosion führen. Schließen Sie das Produkt nur in einem Ausreichend belüfteten Raum an und verwenden Sie dazu isoliertes Werkzeug. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an eine KFZ- oder NFZ-Werkstatt!



Der Einbau darf ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen !

Die rote + Leitung ist mit einer geeigneten Sicherung mit Maximal 3 Ampere abzusichern !  
[ nicht im Lieferumfang enthalten ]

## 3. Inbetriebnahme

Nachdem das Produkt ordnungsgemäß installiert wurde Drücken Sie die Programmier Taste (4) innerhalb von 30 Sekunden für mindestens 20 Sekunden.

Der BatterieMonitor startet nun im Programmiermodus und Sie können über eine W-LAN Verbindung auf die Benutzeroberfläche zugreifen.

Verbinden Sie sich über ein geeignetes Gerät z.B. Smartphone, Tablet oder Notebook, mit dem W-LAN „BatterieMonitor\_ **SERIENNUMMER**“

Das Kennwort lautet: „**BM****SERIENNUMMER**“ z.B. „**BM2018081501**“

Nachdem die Verbindung zustande gekommen ist, geben Sie in ihrem Internet-Browser die IP-Adresse „192.168.4.1“ ein und Sie gelangen auf die Benutzeroberfläche. Dort geben Sie ihre W-LAN Zugangsdaten im ein, klicken auf „Speichern“ und dann auf „Neustart“.

Ihr BatterieMonitor ist nun betriebsbereit.

## 4. Technische Daten

Betriebsspannung	9-30V DC
Gewicht	74g
Abmessungen (ohne Anschlusskabel)	93x51x31 mm (LxBxH)
W-LAN Standard	FCC/CE/IC/TELEC/KC/SRRC/NCC
W-LAN Protokoll	802.11 b/g/n/d/e/l/k/r
W-LAN Frequenz	2,4 GHz

## 5. Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nach aktuellen EU-Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

AHS-Tec ist verpflichtet Defekte Geräte zurückzunehmen. Senden sie daher ihre Defekten Geräte ausreichend frankiert an folgende Adresse:

**Anschrift:**

AHS-Tec  
Andreas Hermann  
„Altgerätrücknahme“  
Gerhart-Hauptmann-Straße 24  
93077 Bad Abbach

## 6. Konformitätserklärung

Gilt für alle Funkanlagen, Sender und Empfänger:

Hiermit erklärt AHS-Tec, dass der Funkanlagentyp BatterieMonitor V4.0 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://www.ahs-tec.de/CE>

# Support

Sollten Sie Probleme oder Fragen zu dem Produkt haben,  
erreichen Sie den Support von AHS-Tec unter folgender E-  
Mail-Adresse:

[Support@AHS-Tec.de](mailto:Support@AHS-Tec.de)

[www.AHS-Tec.de](http://www.AHS-Tec.de)

AHS- TECHNOLOGIE

# BatterieMonitor Bedienungsanleitung

---

AHS-Tec  
Gerhart-Hauptmann-Straße 24  
93077 Bad Abbach  
[www.AHS-Tec.de](http://www.AHS-Tec.de)  
Telefon: 09405/9572245 • Fax: 09405/9572246

---